Model:			**SRS 36**				
Yoğuşmalı Kazan:			Evet				
Düşük Sıcaklık (**) Kazanı:			Hayır				
B11 Kazan:			Hayır				
Kojenerasyon Mahal Isıtıcısı:			Hayır	**Eğer evet ise, ek ısıtıcısı var mı**			Hayır
Kombine ısıtıcı:			Evet				
Madde	**Sembol**	**Değer**	**Birim**	**Madde**	**Sembol**	**Değer**	**Birim**
Nominal ısı gücü	P_{rated}	**35**	**kW**	Mevsimsel mahal ısıtma enerji verimliliği	η_s	**92,972**	**%**
				Enerji verimliliği sınıfı		**A**	
Mahal ısıtıcısı kazanlar ve kombine ısıtıcı kazanlar için: Faydalı ısı kapasitesi çıktısı				*Mahal ısıtıcısı kazanlar ve kombine ısıtıcı kazanlar için: Faydalı verim*			
Maksimum kapasitede ve yüksek sıcaklık çalışmada (*)	P_4	33,782	kW	Maksimum kapasitede ve yüksek sıcaklık çalışmada (*)	η_4	86,913	%
Maksimum kapasitesinin %30'unda ve düşük sıcaklık çalışmasında (**)	P_1	3,515	kW	Maksimum kapasitesinin %30'unda ve düşük sıcaklık çalışmasında (**)	η_1	97,687	%
Yardımcı elektrik tüketimi				*Diğer kalemler*			
Tam yükte	el_{max}	0,088	W	Hazırda bekleme sırasında ısı kaybı	P_{stby}	0,072	kW
Kısmi yükte	el_{min}	0,041	W	Ateşleme brülörü enerji tüketimi	P_{ign}	5,561	kW
Hazır bekleme durumunda	P_{SB}	0,003	W	Ses gücü seviyesi, iç ortam	L_{WA}	42	dB
Kombine ısıtıcılar için:							
Beyan edilen yük profili	**XXL**			**Su ısıtma enerji verimliliği**	η_{WH}	**86,126**	**%**
				Enerji verimliliği sınıfı		**A**	
Günlük elektrik tüketimi	Q_{elec}	0,169	kWh	Günlük yakıt tüketimi	Q_{fuel}	28,059	kWh
Yıllık elektrik tüketimi	AEC	37,155	kWh	Yıllık yakıt tüketimi	AFC	22,223	GJ
İletişim bilgileri	ALARKO CARRIER SAN. TİC. A.Ş., GOSB - Gebze O.S.B., Şahabettin Bilgisu Cad., 41400, Gebze/Kocaeli/Türkiye						

(*) Yüksek sıcaklık çalışması: ısıtıcı girişinde 60 ^oC dönüş sıcaklığı ve ıstıcı çıkışında 80 ^oC besleme suyu sıcaklığı olmasıdır.

(**) Düşük sıcaklık çalışması: yoğuşmalı kazanlar için 30 ^oC, düşük sıcaklık kazanları için 37 ^oC ve diğer ısıtıcılar için 50 ^oC dönüş suyu (ısıtıcı girişinde) sıcaklığı olmasıdır.